

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## REGUPOL EQUILINE MULTI XL



Propriétés	Standard	Résultat
Matériau		Liants au PUR, composants en caoutchouc synthétique (SBR), colorés
Épaisseur		43 mm
Dimensions		2.000 × 1.000 mm
Poids		Environ 39 kg/m <sup>2</sup>
Résistance aux chocs	D'après la norme EN 1517	> 21 Nm
Classe de résistance aux incendies	EN 13501-1:2002 / EN 9239-1	E <sub>fl</sub>
Pouvoir antidérapant	DIN 51130:(02.2014) und ASR A1.5/1,2	R 10
Résistance à la traction	D'après la norme DIN EN ISO 1798	Environ 1,20 N/mm <sup>2</sup>
Allongement à la rupture	D'après la norme DIN EN ISO 1798	Environ 90 %
Résistance à l'abrasion	D'après la norme DIN ISO 4649	Environ: 265 mm <sup>3</sup>
Dureté	D'après la norme DIN ISO 7619 - 1	Environ 40 Shore A
Migration de certains éléments	EN 71-3	Test réussi
Perméabilité à l'eau	D'après la norme DIN 18035 - 6	> 0,5 L/m <sup>2</sup> /s mesurée à la surface > 5 L/m <sup>2</sup> /s mesurée au niveau d'un joint
Résistance au chlore	D'après la norme DIN EN ISO 175	Résistance
Plage de température admissible	Contrôle individuel	- 30 °C à + 70 °C
Résistance à la rupture à basse température	Contrôle individuel	24 h / - 40 °C, aucune rupture
Résistance au froid	Contrôle individuel	5 h / - 30 °C, aucune fissure