

REGUPOL PLAYFIX FX



NEW LIFE
TOP RECYCLED PRODUCT



REGUPOL PLAYFIX FX**Applications :**

Se balancer, rebondir, glisser | Escalader, se dépenser, sauter | Se défouler, courir, attraper | Les aires de jeux aquatiques

Matériau :

Couche de base: Liant en polyuréthane, composants en caoutchouc synthétique

Couche supérieure: Liant en polyuréthane, composants en caoutchouc synthétique (coloré)

Hauteur de chute maximale :

1,00 à 3,00 m selon l'épaisseur totale de la dalle amortisseuse, contrôle de protection contre les chutes conforme à la norme DIN EN 117

Dimensions | Poids | Hauteur de chute maximale :

1000 x 500 x 30 mm | env. 24 kg/m² | 1,00 m

1000 x 500 x 50 mm | env. 29 kg/m² | 1,50 m

1000 x 500 x 75 mm | env. 39 kg/m² | 2,20 m

1000 x 500 x 90 mm | env. 46 kg/m² | 2,50 m

1000 x 500 x 100 mm | env. 51 kg/m² | 2,80 m

1000 x 500 x 110 mm | env. 56 kg/m² | 3,00 m

Tolérances : longueur / largeur ± 1 % | épaisseur ± 2 mm

Exécution :

Structure à deux couches, face inférieure avec rainures de drainage, joint de retrait au centre de la face supérieure, bords avec alésages pour chevilles

Couleurs :

3 couleurs de granulés à fibres au choix

Accessoires :

Chevilles enfichables, mastic adhésif polyuréthane mono-composant

Pouvoir antidérapant :

Correspondent au groupe d'évaluation R10. Certifié par la DGUV

Propriétés particulières et avantages :

Sécurité, production de qualité certifiée, pas d'altération de la surface, résistance aux intempéries, facilité de nettoyage, pose rapide

Service :

Service d'échantillons de produit, conseils personnalisés partout dans le monde, développement et conception de produits individuels, nettoyage et entretien, réparation, resurfaçage et rénovation

Installation :

Sur du béton, de l'asphalte ou du gravier / de la pierre concassée compacté(e)

Durabilité :

Nos **sols de sécurité REGUPOL playfix** ont été reconnus comme « Top Recycled Product » par l'initiative NEW LIFE. Ce prix est décerné uniquement aux produits dont le contenu recyclé est supérieur à 80 %.

Perméabilité à l'eau :

Perméable

Distribution :

Hors d'Europe



Noir



Vert



Brun-rouge