

REGUPOL WORKOUT FX



Lorsque l'on peut s'attendre à un contact direct, prolongé ou répété avec la peau, les exigences relatives aux produits de consommation actuellement en vigueur dans l'UE doivent être respectées. Lorsque cela n'est pas prévu, vous pouvez faire votre choix parmi l'ensemble de la gamme de produits de décoration. Les produits qui répondent aux exigences d'un „produit de consommation“ sont explicitement marqués comme tels. Si vous avez des questions qui nécessitent des éclaircissements, contactez directement votre représentant commercial de notre société ou écrivez-nous en utilisant notre [formulaire de contact](#).

REGUPOL WORKOUT FX**Applications :**

Entraînement physique à l'extérieur

Matériau :

Couche de base: Liant en polyuréthane, composants en caoutchouc synthétique

Couche supérieure: Liant en polyuréthane, composants en caoutchouc synthétique (coloré)

Hauteur de chute maximale :

1,00 à 3,00 m selon l'épaisseur totale de la dalle amortisseuse, contrôle de protection contre les chutes conforme à la norme DIN EN 117

Dimensions | Poids | Hauteur de chute maximale :

1000 x 500 x 30 mm | env. 24 kg/m² | 1,00 m

1000 x 500 x 50 mm | env. 29 kg/m² | 1,50 m

1000 x 500 x 75 mm | env. 39 kg/m² | 2,20 m

1000 x 500 x 90 mm | env. 46 kg/m² | 2,50 m

1000 x 500 x 100 mm | env. 51 kg/m² | 2,80 m

1000 x 500 x 110 mm | env. 56 kg/m² | 3,00 m

Tolérances : longueur / largeur ± 1 % | épaisseur ± 2 mm

Exécution :

Structure à deux couches, face inférieure avec rainures de drainage, joint de retrait au centre de la face supérieure, bords avec alésages pour chevilles

Couleurs :

3 couleurs de granulés à fibres au choix

Accessoires :

Chevilles enfichables, mastic adhésif polyuréthane mono-composant

Pouvoir antidérapant :

Correspondent au groupe d'évaluation R10. Certifié par la DGUV

Propriétés particulières et avantages :

Sécurité, production de qualité certifiée, pas d'altération de la surface, résistance aux intempéries, facilité de nettoyage, pose rapide

Service :

Service d'échantillons de produit, conseils personnalisés partout dans le monde, développement et conception de produits individuels, nettoyage et entretien, réparation, resurfaçage et rénovation

Installation :

Sur du béton, de l'asphalte ou du gravier / de la pierre concassée compacté(e)

Durabilité :

Nos **sols sportifs REGUPOL workout** ont été reconnus comme « Top Recycled Product » par l'initiative NEW LIFE. Ce prix est décerné uniquement aux produits dont le contenu recyclé est supérieur à 80 %.

Perméabilité à l'eau :

Perméable

Distribution :

Hors d'Europe



Noir



Vert



Brun-rouge