

REGUPOL BALLISTIC P43



Domaine d'application :

Sols d'extérieur

Matériau :

Liant en polyuréthane, composants en caoutchouc synthétique (teinté)

Dimensions :

200 x 160 x 43 mm

Tolérances : longueur/largeur ± 1 % | épaisseur ± 2 mm

Poids :

Environ 40 kg/m²

Exécution :

Pavés autobloquants avec forme en double T

Accessoires :

Pavés de départ et demi-pavés

Pouvoir antidérapant :

R 10 fortement antidérapant, au sens de la norme DIN 51130

Perméabilité à l'eau :


Perméable

Propriétés particulières et avantages :

Sécurité, longue durée de vie, assainissement possible, nettoyage possible, perméabilité, résistance aux intempéries, pouvoir antidérapant, réduction du bruit de tir

Installation :

Pose libre sur le béton / l'asphalte ou de la même façon que des pavés autobloquants en béton sur un soubassement résistant au gel avec une couche de forme composée de gravillons. Bordures et pente nécessaires.



Durabilité :

Nos sols et éléments **de sécurité REGUPOL pour installations de tir** ont été qualifiés de « meilleur produit recyclé » par l'initiative NEW LIFE. Ce prix est décerné uniquement aux produits issus à plus de 80 % du recyclage.

Couleurs :


4 couleurs standard



Noir



Gris



Vert



Brun-rouge

Des écarts de couleur sont possibles lors de l'impression et d'un lot à l'autre.

Des caractéristiques techniques complémentaires sont disponibles sur demande.